



2. Holzhauser Seifenkistenrennen

Bauvorschriften

- keine Antriebsart oder -hilfe außer lediglich der Schwerkraft
- keine scharfen Ecken und Kanten im Außenbereich der Karosserie und im Bereich des Fahrers
- keine vorstehenden harten und scharfkantigen Bauteile
- keine vorstehenden Kühlerfiguren und Fahrzeugembleme
- kein Verbau von beschichteten Spanplatten (Pressspanplatten),
- durchgehende Bodenplatte zum Schutz der Füße
- keine beweglichen Zusatzgewichte
- kein Mitführen von Gegenständen, die die Sicherheit beeinträchtigen
- voll funktionsfähige Bremsen. Fußbremse nicht vorgeschrieben, jedoch empfohlen.
- voll funktionsfähige Lenkung (Lenkradspiel max. 1 Finger breit). Der Radeinschlag sollte so begrenzt sein, dass ein Übersteuern verhindert wird.
- eine Bodenfreiheit von 8cm darf nicht unterschritten werden
- Jede Seifenkiste muss vorne und hinten mit einer Ringöse ausgestattet sein, damit sie für den Transport hintereinander angehängt werden können.
- Eine liegende Position eines Fahrers mit dem Kopf in Fahrtrichtung ist nicht erlaubt.
- Überrollbügel und Sicherheitsgurt (einfache Ausführung) ist nicht vorgeschrieben, werden aber angeraten.
- Bezüglich der Räder-/Reifengröße und – breite, sowie der Art der Räder besteht keine Vorschrift.

